

LÍNEA
EFFICIENT

COLTAN
Ref.: SP5021 NE

CERTIFICACIÓN
S3 HRO SRC



SUTEVA

SUMINISTROS TÉCNICOS DEL VALLES
C/Pompeu Fabra, 33 P.I. Can Illa
08530 La Garriga
BARCELONA
Telf.: 930 157 157
E-mail: suteva@suteva.com
www.suteva.com

NORMA	UNE EN ISO 20345
TALLAS	36-48
COLOR	NEGRO / AZUL
TIPO DE CALZADO	BOTA TIPO B
USO	PROFESIONAL
RESISTENCIA ELÉCTRICA	Antiestática

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SUELA	Entresuela de poliuretano expandido. Máxima absorción de impactos. Piso de caucho-nitrilo antideslizante. Resistente a hidrocarburos y al calor de hasta 300°C. Una suela ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas.
CORTE	Piel lisa hidrofugada de primera calidad, transpirable muy cómoda y de una adaptación al pie extraordinaria.
FORRO	Forro interior High-Dry® con un fuerte poder de absorción y de secado rápido, hidrofílico y de alta resistencia al desgaste.
PUNTERA	COMPACT® NO METÁLICA (Plástica) ultra ligera. Especial protección garantizada. Mínimo peso. Resistente a impactos > 200 Julios.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	COMPACT® NO METÁLICA (Plástica). Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera. Resistencia a la perforación > 1000 KNewton.
PLANTILLA INTERIOR	Componentes de la plantilla EVA con PU de 4 mm zona del talón acolchado especial anti-shock, disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Formula profesional antibacteriana y antihongos.
ZONA TALÓN	Cerrada
RESISTENCIA ELÉCTRICA	Por encima de 100 kΩ en mojado como en seco.++++
LENGÜETA	Tipo fuelle acolchado con espuma de látex de 8 mm. recubierta de PU. Evita la entrada en el pie de objetos no deseados.
UNIÓN CORTE-PISO	Inyección directa
PROTECCIÓN TOBILLOS	Contrafuerte sobredimensionado de Espuma de Látex recubierta de Piel.
SISTEMA DE CIERRE	Cordones.

