

SILICON SPRAY

AEROSOL DE SILICONA CALIDAD ALIMENTARIA H1

DESCRIPCIÓN

Silicona especialmente formulada en aerosol para obtener el máximo rendimiento en sus aplicaciones.

APLICACIONES

- Desmoldeo de todo tipo de plásticos y cauchos.
- Antiadherente para soldadura.
- Antiadherente de uso general.
- Abrillantamiento de techos de vinilo, etc.

NIVEL DE CALIDAD

NSF H1- Apto para contacto incidental con alimento. Nº Registro 153424

Certificado HALAL, nº IH-682/2.4/B/76/1/4



PROPIEDADES

- Rociado ultrafino que permite un perfecto control en la aplicación del producto.
- Recubre totalmente todo tipo de moldes, llegando a todos los rincones.
- Mejora el acabado.
- Reduce los problemas de marcas y migraciones de producto.
- Puede utilizarse en cualquier tipo de plásticos y cauchos.

MODO DE EMPLEO

- ⇒ Agitar enérgicamente antes de su uso.
- ⇒ Mantener el frasco en posición vertical, tanto durante el almacenaje como al emplearlo.
- ⇒ Pulverizar desde unos 30 cm. de distancia a la superficie a tratar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Norma	Valor típico	Unidades
Aspecto	-	Incoloro transparente	-
Densidad a 15 °C	ASTM D 4052	0,97	gr/cm ³
Viscosidad a 40°C	ASTM D 7042	220	cSt
Punto de inflamación	ASTM D 92	310	°C
Punto de fluidez	ASTM D 97	- 42	°C

La información presentada en este documento está basada en nuestros conocimientos a la fecha de la revisión indicada. Nos reservamos modificaciones. Dicha información no libera el usuario de ensayar el producto en su propia aplicación. Los datos indicados representan valores medios y no constituyen especificaciones de producto. Para más información contactar con el Servicio Técnico de COGELSA. COGELSA no se hace responsable de daños derivados de un uso inadecuado del producto.

SILICON SPRAY

AEROSOL DE SILICONA CALIDAD ALIMENTARIA H1

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación no sujeta a requisitos especiales. Durante toda la vida útil del producto:

- Almacenar separado de otros lubricantes, productos químicos o alimentos.
- Proteger de los rayos solares u otras fuentes de calor.
- Almacenar a temperaturas entre 1°C y +40°C.
- Mantener el envase cerrado después de su apertura.

La fecha de uso preferente es de 60 meses desde fecha de fabricación.

Para más información y datos más detallados de los productos, envases y fichas de seguridad, consulte nuestra página web www.cogelsa.com o contacte con nosotros a través de: info@cogelsa.com o export@cogelsa.com

Rev: 09/24

La información presentada en este documento está basada en nuestros conocimientos a la fecha de la revisión indicada. Nos reservamos modificaciones. Dicha información no libera al usuario de ensayar el producto en su propia aplicación. Los datos indicados representan valores medios y no constituyen especificaciones de producto. Para más información contactar con el Servicio Técnico de COGELSA. COGELSA no se hace responsable de daños derivados de un uso inadecuado del producto.

COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A.
C/ Comercio, 36 P.I. Can Sunyer
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spain
Telf. +34 93 682 22 20 Fax. +34 93 682 00 55
comercial@cogelsa.com

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com

